



Code	Beschreibung	Abmessungen							Einsatz		Gewicht Gr.	Stock
		D	L	B	d2	l2	h	dH7	h1	d1		
104800012000	1048 D.120	120	44	18	33,5	12	38	8	25	24	205	-
104800014000	1048 D.140	140	50	21	39	14	40	10	30	28	284	-
104800016000	1048 D.160	160	57	23	44	16	44	10	30	32	469	-
104800018000	1048 D.180	180	65	27	50,5	18	52	12	30	36	600	-

### Werkstoff

Technopolymer auf Polyamidbasis (PA). Beständig gegen organische und anorganische chemische Stoffe wie Öle, Fette, Kraftstoffe, Lösungsmittel.

### Farbe

Schwarz; Hochglanz- Finish.

### Einsatz

Zink passivierter Stahl mit Standard-Sackloch, Toleranz H7.

Spezialeinsätze nach Zeichnung und/ oder aus Messing/ Edelstahl auf Anfrage bei entsprechenden Stückzahlen.

### Anmerkungen

Auf Anfrage können, für kleine und mittlere Stückzahlen, Gewindebohrungen zur Befestigung des Handrads auf der Welle oder Keilnuten vorgenommen werden.

**Verpackungseinheit**

1 - 5 - 10 Stück.