


Bouton avec câble en acier anti-chute et douille filetée borgne



Comment commander le bouton avec calotte:

Exemple: bouton code 01TMBG50D avec calotte en couleur jaune = code 01TMBG50D-G

Calotte noire:	Calotte jaune:	Calotte rouge:	Calotte verte:	Calotte bleue:	Calotte orange:
Code + N	Code + G	Code + R	Code + V	Code + B	Code + A

Le code ci-dessous indique le code du produit sans calotte.

Code	Description	Dimensions							Insert		Poids grammes	Stock
		D	L	D1	I4	I3	I2	M	d	h		
01TMBG50D	TMBG D.50 M8	50	37,5	28	24	5,5	14	200	M8	19	65,4	√
01-08669294	Tête de blocage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√

Matériau du bouton et de la rondelle tournante

Technopolymère à base polyamidique (PA).

Résistant aux substances chimiques organiques et inorganiques telles que les huiles, les graisses, les carburants et les solvants.

Couleur

Noir avec finition satinée. D'autres couleurs pour des quantités appropriées.

Insert

Laiton.

Calotte à la demande

Calotte couleur noire RAL 7021, orange RAL 2004, jaune RAL 1021, rouge RAL 3020, verte RAL 6018, bleue RAL 5015. Finition satinée. Assemblage à pression.

À la demande, personnalisation avec d'autres couleurs, logo et/ou graphique, pour des quantités appropriées.

Matériau du câble

Acier inox AISI 304

Matériau de la tête de verrouillage

Aluminium

État de la fourniture

Le bouton est fourni avec rondelle tournante, câble de retenue et tête de blocage.

Emballage

50 - 100 - 200 pièces.